

SUPREMA BIOLITE SOLO

- » Fingeraftryksgenkendelse i verdensklasse
- » Udendørs montering (IP65)
- » Indbygget LCD display
- » Simpel, omkostningsvenlig installation

STANDALONE FINGERAFTRYKSLÆSER

BioLite Solo sætter nye standarder indenfor fingeraftrykslæsere med sit flotte design, udendørs indkapsling og enkle betjening.

Den elektriske lås, ud-tryk og dørovervågningen tilsluttes direkte til BioLite Solo læseren og gennem den brugervenlige betjening, oprettes og slettes nye brugere ganske enkelt.

SIMPEL BETJENING

Da al betjening foregår på selve læseren, er det ikke nødvendigt at benytte PC til administration af læseren. Indregistrering og logsøgning sker via tastaturet og LCD skærmen.

HURTIG GENKENDELSE

BioLite Solo genkender personen på under 1 sekund. BioLite Solo bruger verdens mest effektive genkendelsessoftware til at genkende personen.

OMKOSTNINGSVENLIG

Fingeraftrykslæseren monteres ved døren, og da adgangskontrol delen er indbygget i læseren, skal der ikke opsættes centraludstyr eller lign.

FINGERAFTRYK OG/ELLER KODE

Det indbyggede tastatur gør det muligt at bruge fingeraftryk + kode, fingeraftryk alene eller kode.

SIKKERHED

Der kan leveres I/O-modul til montering på indvendig side af dørmiljøet, hvorved låserelæ etc. monteres på den sikrede side af døren.

STOR KAPACITET

Den indbyggede hukommelse kan opbevare 400 fingeraftryksprofiler (200 personer) og op til 5000 hændelser.



Suprema BioLite Solo

SUPREMA BIOLITE SOLO

» Standalone, udendørs fingeraftrykslæser

FUNKTIONER

- Fingeraftryk, kode, fingeraftryk OG kode
- Kan bruges af medarbejdere, gæster, leverandører
- Genkendelse på < 1 sek
- Max. 400 fingeraftryk/200 brugere
- Max. 5.000 hændelser i hukommelse
- Forbikobling af alarmsystem via dørrelæ
- Indbygget tastatur
- Ingen PC betjening
- IP65 klassificeret

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- **Indgange**
 - Dørstatus
 - Udtryk
- **Udgange**
 - Dørlås (relæ)
- **Dimensioner(BxHxD)**
 - 60 x 185 x 40 mm
- **Strømforbrug:**
 - 12VDC

PRODUKTER

- **BioLite Solo Optisk (BLS-OP)**
 - BioLite Solo med optisk sensor
- **Secure I/O (SEC-IO)**
 - I/O modul med krypteret kommunikation til BioLite Solo
 - Monteres på indvendig side af dørmiljø
- **Strømforsyning til BioLite Solo (BLS-PSU)**
 - 12VDC strømforsyning til BioLite Solo

System Configuration

1) Standalone



2) Standalone(Secure)

